

КОТЁЛ 25 кВт



Назначение

Котел Терморобот мощностью 25 кВт обеспечит недорогое и комфортное отопление вашего дома или коттеджа, а так же зданий социально-культурного (детский сад, клуб) и производственного назначения (СТО, гаражи, боксы) площадью до 250 кв.м. Низкая стоимость тепла и доступность топлива сбережёт ваши деньги.

Описание

Водогрейные жаротрубные котлы Терморобот оснащены автоматизированной линейной горелкой нового типа. Особенность горелки заключается в перемещении и ворошении горящего угля. Котлы обеспечивают дешёвый, полностью автоматизированный, удобный и экологически чистый способ автономного отопления. В качестве топлива в них используется каменный либо бурый уголь фракции 0-50 мм.

Основные характеристики

Мощность котла, кВт	25
Теплопроизводительность, Гкал/час	0,021
Рабочая мощность котла, кВт	5-25
КПД котла, %	86-90
Средний расход угля, кг/сутки	62,5
Объем загрузочного бункера, куб.м.	0,2
Объем отапливаемого помещения, м ³	50-250
Макс. рабочее давление, бар	2
Макс. температура теплоносителя, °С	100
Объем теплоносителя в котле, л	150
Диаметр дымовой трубы, мм	150
Присоединенная эл.мощность, Вт	700

